

Opis predmetu zákazky

Traktor s kabínou – počet 2 ks pre letnú údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v katastrálnom území mesta Rožňava s nasledovným príslušenstvom :

1. **Mulčovač – počet 2 ks** na kosenie trávy, vrátane tuhej trávy na okrajoch ciest a chodníkov a na kosenie veľkých plôch.
2. **Snežný pluh – počet 2 ks** ľahký určený na odhŕňanie chodníkov a ciest na sídliskách. Záves plní štandardne funkciu priečneho kopírovania a ochrany proti poškodeniu zdvihnutím skrutky pri nadmernom zaťažení.
3. **Posýpač pre zimnú údržbu – počet 1 ks** je určený na zimný posyp ciest a chodníkov s nastaviteľnou šírkou rozsypávania posypového materiálu. Zásobník odľahčený plastový, zakrytý plachtou.

Technické parametre traktora :

1.	MOTOR :	
	Počet valcov/objem	3/1318
	Výkon /krútiaci moment	28,5 HP
2.	PREVODOVKA A SPOJKA :	Mechanická so stálym záberom
	Počet stupňov do predu / zadu	9 / 3
3.	SPOJKA :	Jednolamelová
4.	KARDÁNOVÝ HRIADEL' :	540 / 540 E ot/min
5.	HYDRAULIKA :	CAT. I
	Hydraulika	Mechanická regulácia polohová a silová
	Max zdvih hydrauliky (kg)	750
6.	PREDNÁ NÁPRAVA :	4WD
7.	BRZDY :	
	Pracovné :	Mechanické, lamelové v olejovom kúpeli
	Parkovacie :	Mechanická ručne ovládaná
	Brzdy pre príves :	Vzduchové brzdy
8.	KABÍNA :	
	Presklená s kúrením a ventiláciou	
9.	ROZMERY A HMOTNOSTI :	
	Dĺžka/Výška/Šírka (mm)	2465/ 1940/ 990
	Hmotnosť traktora (kg)	1000 – bez závaží a kabíny

Technické parametre príslušenstiev :

1.	MULČOVAČ :	
	Pracovný záber	103 cm
	Váha	168 kg
	Počet nožov	2 ks
2.	SNEŽNÝ PLUH :	
	Pracovný záber : (cm)	
	- maximálny	150
	- minimálny	132
	Výška pluhu : (cm)	59/ 68
	Hydraulické natáčanie:	
	- vľavo a vpravo	do 30o
	Potrebný počet rýchlospojov :	2
	Rozmery :	
	- dĺžka	72
	- šírka	151
	- výška	80
	Hmotnosť pluhu (kg)	130

	Základná výbava:	
	- úchyt na prednom TBZ kat. A	záves SMS alebo individuálny záves
	- odhŕňacia lamela	oceľová alebo gumová
	- bezpečnostné istenie	lemeša – skrutné pružiny, záves proti preťaženiu
	- kopírovanie	priečne
	- oporná noha	
	- ovládanie pluhu	mechanické alebo hydraulické
	- pracovné pozície	5
	- osvetlenie	12V-12V elektrické pripojenie
3.	POSÝPAČ NA ZIMNÚ ÚDRŽBU :	
	Uchytenie na TBZ traktora	kat. I.
	Pohon od vývodu hriadeľa traktora	540 obr/min.
	Hmotnosť :	55 kg
	Objem zásobníka :	300 l
	Posypový materiál :	piesok, soľ